

Detergent concentrat pentru mașina de spălat vase

Descriere

Suma Tera L56 este un detergent lichid de vase pentru spălare automată în mașini de spălat vase, foarte concentrat, pentru murdărie dificilă, cu o formulă care asigură îndepărtarea excelentă a murdăriei în condiții de apă cu duritate medie și apă dură.

Proprietăți de bază

Suma Tera L56 este special creat pentru utilizarea în condiții de apă cu duritate medie și ridicată în mașini cu mai multe cuve în combinație cu echipament standard de dozare. Dacă este utilizat conform recomandărilor, va asigura o îndepărtare excelentă a murdăriei datorită amestecului de agenți caustici alcalini, agenți pentru controlul depunerilor de calcar și inhibitori de coroziune. Suma Tera L56 este, de asemenea, adecvat pentru utilizarea împreună cu sistemul brevetat Diversey, DivoJet Spray-on. Pe mașină sunt instalate brațe speciale de pulverizare. Acestea creează o ceață concentrată de detergent care îndepărtează rapid depunerile existente de amidon și previne depunerile ulterioare. Procedura este foarte eficientă și reduce frecvența respălării din cauza articolelor respinse. Prezența inhibitorilor de calcar și secheștrantilor va preveni blocarea duzelor de pulverizare în condiții de apă dură.

Avantaje

- Pătrunde prin grăsime și alimente uscate datorită gradului ridicat de alcalinitate.
- Utilizare economică datorită formulei foarte concentrate.
- Previne respălarea atunci când este folosit cu sistemul Diversey DivoJet.
- Împiedică depunerile de calcar în condiții de apă cu duritate medie și ridicată.

Instrucțiuni de utilizare

Suma Tera L56 este, de obicei, dozat cu echipamentul de dozare automată Diversey. Poate fi utilizat și împreună cu pompele de dozare integrate, acolo unde acestea există. Pentru a asigura rezultate optime de curățare în condiții de apă dură, dozați la o concentrație de minimum 1 ml/l* atunci când apa conține 100 ppm carbonat de calciu, 5,62°dH, 10°F. Pentru articolele foarte murdare sau pentru apa cu o duritate mai mare ar putea fi necesare concentrații mai ridicate (până la 3 ml/l).

Suma Tera L56 poate fi utilizat în combinație cu sistemul Diversey DivoJet, dacă acesta este instalat în mașini mari de spălat prin pulverizare cu mai multe cuve. Concentrația recomandată în condiții de apă dură este de 0,4-2 ml/l în funcție de severitatea depunerilor de amidon și timpul de contact disponibil în sistemul DivoJet.

Înainte de prima utilizare clătiți pompa și tuburile de transport ale sistemului de dozare pentru a evita posibila cristalizare a produsului cauzată de amestecarea cu produse utilizate anterior.



**Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi, consultați reprezentantul Diversey pentru instrucțiuni.*

Date tehnice

Aspect: lichid limpede galben

pH (soluție 1% la 20°C) 12,5

Densitate relativă: 1,26

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diversey.com.

Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, Suma Tera L56 este adecvat pentru majoritatea materialelor care se găsesc în bucătării în mod obișnuit. A nu se utiliza pe articole sensibile la alcali, precum cupru, alamă, aluminiu sau cauciuc.